


LEGIO.mini tap und shower



LEGIO.mini tap



LEGIO.mini shower

LEGIO.mini tap und shower

Der LEGIO.mini tap und mini shower sind die ideale Lösung bei mikrobiologisch kontaminiertem Leitungswasser zur Verhütung von bakteriellen Infektionserkrankungen bei immungeschwächten Patienten. Die Sicherheit von Patienten und Mitarbeitern einer medizinischen Einrichtung, sowie die Nutzungssicherheit für Anwender in sonstigen Einrichtungen steht im Vordergrund. Der Medizinfilter dient zur Verhütung von Infektionskrankheiten bei immunsupprimierten und immungeschwächten Patienten durch Wasser assoziierte Bakterien im Leitungswasser.

Vorteile der LEGIO.mini

- nachgewiesene Wirksamkeit gemäß ASTM F838 bei der Rückhaltung von Bakterien, wie *Legionellen*, *Pseudomonaden* und *E.coli*
- endständiger Filter mit 0,15 µm Hohlfasermembrane
- CE- gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse 1
- Zertifiziert nach KTW-BWGL des Umweltbundesamtes
- Materialprüfung gemäß DVGW W270 (DIN EN 16421)
- zertifiziertes Qualitätsmanagement gemäß ISO 13485
- retrograder Schutz durch eine antibakterielle Ausrüstung des Filtergehäuses (erfüllt ISO 22196)
- lange Nutzungsdauer von bis zu 70 Tagen (abhängig von der Zulaufwasser-Qualität)
- minimale Bauhöhe, kleine und kompakte Filtergröße, um eine unkomplizierte Nutzung zu ermöglichen
- schnelle Installation und schneller Filtertausch durch Schnellkupplung
- wischdesinfizierbare Oberfläche
- variabler Auslassmöglichkeiten: zentrierter- oder weicher Brausestrahl





Infektionskontrolle

Waschtisch

LEGIO.mini tap und shower

Medizinfilter

Technische Daten

Modellnummer	30.1.100	30.1.200
		
Typ	LEGIO.mini tap	LEGIO.mini shower
Max. Maße	Ø 55 mm x 74 mm	Ø 55 mm x 72 mm
Gewicht ca.	70 g	70 g
Schnellkupplung	mit M24 Außengewinde oder mit M22 Innengewinde	mit M24 Außengewinde oder mit M22 Innengewinde
Volumenstrom bei 2 bar	ca. 8 l/min.	ca. 8 l/min.
Bestätigte Lebensdauer	70 Tage	70 Tage
Porengröße	0,15 µm	0,15 µm
Rückhaltung von Bakterien	LOG > 7	LOG > 7

Materialien und Anwendung

Gehäusematerial	MBS (Methacrylat Butadien Styrol) Antibakt. Additiv
Max. Betriebsdruck	5 bar
Max. Betriebstemperatur	60°C, 75°C für 30 Minuten während Nutzungsdauer
Chloraufnahme	gemäß TrinkWv
Lagerung & Handhabung	<ul style="list-style-type: none">• Trocken lagern; nach erstem Gebrauch vor Frost schützen• Mit Vorsicht behandeln; keinen starken Erschütterungen aussetzen• Desinfektion der Oberfläche mit allen gängigen medizinischen Oberflächenwischdesinfektionsmitteln• Kann nach Gebrauch über Restmüll entsorgt werden
Filterwechsel	Filtereinheit bei Erreichen der Kapazitätsgrenze oder bei vermindertem Durchfluss spätestens nach 70 Tagen ersetzen
Empfehlung	Bei thermischer Desinfektion den LEGIO.mini entfernen

Die Membraneinheit wurde von dem unabhängigen Labor Vitens hinsichtlich der Bakterien-Retention geprüft (ASTM F838). Die Filtermaterialien wurden vom unabhängigen Hygieneinstitut des Ruhrgebiets nach der KTW-BWGL geprüft und zertifiziert.

LEGIO.mini medical ist ein Medizinprodukt der Klasse I und entspricht den Vorgaben der Medizinprodukteverordnung MDR 2017/745. Weitere Informationen der Testergebnisse finden Sie in der Validation.

Alle Produkte und Bauteile von LEGIO unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Jedes Produkt wird einzeln auf seine Funktion und Wirksamkeit überprüft.

Haftungsausschluss:

Die in diesem Dokument angegebenen Informationen und Daten basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und werden als korrekt angesehen. Sie werden nach bestem Wissen angegeben und sollen eine Richtlinie für die Auswahl und Verwendung unserer Produkte bieten. Da die Bedingungen, unter denen unsere Produkte möglicherweise verwendet werden, außerhalb unserer Kontrolle liegen, bilden diese Informationen keine Garantie für die endgültige Leistung des Produktes und wir übernehmen keine Haftung hinsichtlich der Verwendung unserer Produkte. Die Qualität unserer Produkte ist gemäß unserer Verkaufsbedingungen gewährleistet. Bestehende (gewerbliche, intellektuelle oder andere) Schutzrechte müssen beachtet werden.



Produktion und Vertrieb durch LEGIO.tools GmbH
Schlattgrabenstr. 10 • DE-72141 Walddorfhaeslach • Deutschland
T +49 (0) 7127 1806-0 • F +49 (0) 7127 1806-222
E info@legio.com • www.legio.com

