

Hier steht nicht nur das Design im Mittelpunkt.

Die Duschsäule mit dem besonderen Design.

Funktionell und geradlinig, robust und leicht zu pflegen, für die perfekte Legionellen-Prophylaxe. Ein Blickfang, der jedem Duschaum eine individuelle Note verleiht – ein ästhetisch funktionaler Mittelpunkt.

Farblich kombinierbare Elemente passen sich der Umgebung an – die Duschsäule integriert und polarisiert.

Ein LEGIO.filter, das ist ein besonders temperaturfestes Ultrafiltrationselement, sichert jeden Duschauslauf vor Legionellen aus dem davor liegenden Leitungssystem. Selbst in Nischen von Armaturen eingelagerte Mikrobiologie wird durch den nachfolgenden LEGIO.filter aus dem Wasser heraus getrennt. Damit ist auch die Stagnation im Kaltwasser kein Problem mehr. Die Art des Duschkopfes ist wählbar. Zur Bedienung haben Sie die freie Wahl zwischen Hebelmischern, Selbstschlussmischern, Selbstschlussventilen oder elektronischen Bedienelementen.

Auf Wunsch wird eine Beleuchtung integriert – für interessante Lichteffekte im Raum und an der Säule.

Mehr zum Thema Ultrafiltration und den Anlagen von LEGIO auf www.legio.com



LEGIO.multishower

Legionellen-Prophylaxe

Duschsäule mit 5 separaten LEGIO.filter Ultrafiltrationselementen, welche einzeln und benutzungsabhängig nach einem patentierten Verfahren gespült werden. Die Betätigung erfolgt über hydraulische Selbstschlussmischer. Gemeinsam mit stagnationsarmen Duschköpfen wird, unabhängig vom davor liegenden Leitungssystem, höchst mögliche Sicherheit gewährleistet.

Mehr zum Thema Ultrafiltration und den Anlagen von LEGIO auf www.legio.com

Gehäusematerialien	
Edelstahl	Edelstahl Werkstoff 1.4301, Oberfläche geschliffen K.240 foliert, fugenlos verschweißt, gebeizt und geschliffen. Extrem robust und langlebig.

System	LEGIO.modul - Ultrafiltration		
Filterelemente	auswechselbar	Wirksame Gesamtfläche	5 x 0,75 m ²
Automatische Reinigung	hydraulisch®	Flächenbelastung	400 l/m ² h bei 10°C
Spülintervalle	mit jeder Nutzung	Druckverlust ca.	0,5 - 1,0 bar
Maximaler Betriebsdruck	bis 5 bar / bis 10 bar**	Maximaler Differenzdruck	2,0 - 2,5 bar
Prüfzeichen	DVGW, KTW, CE-konform oder DIN	Filterleistung Bakterien	> LOG 9 – 99,9999999%
		Porengröße	0,02 µm ~ 100 - 150 kDa
Rohrleitungsmaterial	PVC, PE-X Messing	Temperaturfestigkeit	bis 70°C
Leistung je Duschplatz	420 l/h - 720 l/h 7 l/min - 12 l/min bei 20°C - 40°C		

Ausstattungs-Alternativen	Anschluss-Alternativen
Version Selbstschlussarmatur 5 stromlos-hydraulische Selbstschlussarmaturen	Warm-, Misch- und /oder Kaltwasser ¾“ von oben oder unten
Version Selbstschlussmischer 5 stromlos-hydraulische Selbstschlussmischer	Spülwasserauslauf unterhalb der Fußablage
Version Mischwasser mit Piezotastern**	
Version Thermostat und Piezotaster**	
Seifen- und Fußablage aus Corian®. Farbe nach Wahl.	

Funktionsausstattung	Zubehör*
Stromlos mit patentierter, hydraulischer Spülautomatik	Zeitschaltung mit Batteriebetrieb oder Impulsschaltung
Bypass** für Spülfreigabe mittels Magnetventil (bei mehrtägiger Nutzungsunterbrechung empfehlenswert)	und Transformator 230 V 50 Hz - 24 V DC
	Test- und Desinfektionsset für einfache & sichere Wartung

Montage
Befestigungsfuß individuell angepasst, wahlweise für Rohfußböden, mit Bodenflansch, Stützrohr und Dichtflansch oder Fertigfußböden mit Edelstahlflansch gebeizt und geschliffen.

* siehe Preisliste, ** gegen Mehrpreis, Änderungen und Irrtümer vorbehalten